



## LUISIANA

911020



Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para impulsión y aspiración de líquidos alimentarios.

### DETAILS

 SUPERFÍCIES LISAS	* * * * *
 FLEXIBILIDAD	* * *
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	* * * *
 TEMPERATURA DE USO	-5 °C 60 °C
 RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla PVC
 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	* * *
 PARA ALIMENTOS	EU según la declaración de conformidad.

Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión Trabajo a 23 °C bar	Vacío a 23 °C m/H <sub>2</sub> O	Presión Rotura a 23 °C bar	Radio Curvatura mm	Espesor total mm	Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm	Paso Espiral mm	Dirección espiral	Peso metro g/m	Longitud Rollo m	Disponibili dad
18		18	24	8	8	24	65	3	2,3x3,5	6.6	derecha	260	50	Bajo demanda
19	3/4	19	24.6	8	8	24	70	2.8	2,5x3,5	7	derecha	250	50	Bajo demanda
20		20	26.2	8	8	24	75	3.1	2,5x4	6.8	derecha	275	50	En stock
25	1	25	31.6	8	8	24	120	3.3	3,2x3,4	7.4	derecha	330	50	En stock
30		30	37	7	8	21	140	3.5	3,4x3,6	7.5	derecha	420	50	En stock
32	1 1/4	32	39.2	7	8	21	150	3.6	3,4x3,6	7.7	derecha	460	50	En stock
35		35	41.8	7	8	21	160	3.4	3,4x3,6	7.7	derecha	500	50	En stock
38	1 1/2	38	45.4	TBD	8	TBD	170	3.7	3.6	7.6	derecha	550	50	En stock
40		40.3	47.6	6.5	8	19.5	180	3.8	3.6	7.8	derecha	610	50	En stock
45	1 3/4	45	52.4	6	8	18	200	3.7	3.5	8	derecha	670	50	En stock
50	2	50	58.4	5.5	8	16.5	220	4.2	4	8.3	derecha	810	50	En stock
51	2	51.3	59.5	5.5	8	16.5	225	4.1	4	8.5	derecha	810	50	En stock
55		55	63.8	TBD	8	TBD	250	4.4	4.2	9.8	derecha	860	50	En stock
60		60	69	5	8	15	270	4.5	4.4	8.3	derecha	970	50	En stock
63	2 1/2	63	71.2	5	8	15	290	4.1	3.9	8.5	derecha	1040	50	En stock
65		65	74	4	8	12	300	4.5	4.2	8.1	derecha	1050	50	Bajo demanda
70		70	79.2	4	8	12	320	4.6	4.2	8.8	derecha	1200	50	En stock
75		75	85.2	4	8	12	350	5.1	4.8	9.5	derecha	1380	50	En stock
76		76	86	4	8	12	350	5	4.6x5	12	derecha	1380	50	Bajo demanda
80		80.2	90.8	3.5	8	10.5	360	5.3	5	10.5	derecha	1560	25	En stock
90	3 1/2	90	100.4	3.5	8	10.5	430	5.2	5	10.9	derecha	1800	25	En stock
100		100	112	3.5	8	10.5	480	6	5.5	11.3	derecha	2160	25	En stock
102	4	102.3	114.9	3.5	8	10.5	480	6.3	5.8	11.3	derecha	2160	25	En stock
110		110	122	TBD	7	TBD	530	6	5.6	11.5	derecha	2400	25	En stock
120		121	133.4	3	7	9	680	6.2	6	11.5	derecha	2800	25	En stock
125		125	137.4	3	7	9	730	6.2	6	11.5	derecha	3130	25	En stock
150		150	164.4	2.5	6	7.5	810	7.2	6.6	14	derecha	4250	25	En stock
200		200	218	2	6	6	900	9	8.5	21.5	derecha	6400	10	En stock

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)