








OREGON

911010



Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras textiles y ventilación. Autoextinguible conforme a norma UL 94 V2.

DETAILS

 SUPERFÍCIES LISAS	****
 FLEXIBILIDAD	****
 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	***
 TEMPERATURA DE USO	-10 °C 60 °C
 RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla PVC
 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	***
 AUTOEXTINGUIBLE	Material plástico según UL 94 V2.

Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Vacío a 23 °C m/H ₂ O	Radio Curvatura mm	Espesor total mm	Espesor pared mm	Ø Espiral Rígida (AxB si es ovalada) mm	Paso Espiral mm	Dirección espiral	Peso metro g/m	Longitud pieza m	Longitud Rollo m	Disponibili dad
20		20	26	5	20	3	0.9	2.9x2.7	6.7	derecha	185		50	En stock
25	1	25	30.6	5	25	2.8	0.7	2.7	7.2	derecha	185		50	En stock
30		30	35.6	5	30	2.8	0.8	2.5	7.5	derecha	225		50	En stock
32	1 1/4	32	38.2	5	32	3.1	0.8	3	8.3	derecha	255		50	En stock
35		35	41.6	5	35	3.3	0.8	3	8	derecha	300		50	En stock
38	1 1/2	38	44.4	5	38	3.2	0.8	3	8	derecha	310		50	En stock
40		40	46.6	4	40	3.3	0.9	3.1	8.7	derecha	330		50	En stock
45	1 3/4	45	51.6	4	45	3.3	0.9	3.2	9.5	derecha	370		50	En stock
46.5		46.5	53.1	4	47	3.3	0.9	3.1	9.5	derecha	370		30	Bajo demanda
50	2	50	57.4	4	50	3.7	1	3.6	10	derecha	440		50	En stock
60		60	68	4	60	4	1	3.9	11.3	derecha	560		50	En stock
63	2 1/2	63.2	71.2	4	63.5	4	1	3.9	10.8	derecha	600		50	En stock
70		70	78	4	70	4	1	3.9	12	derecha	640		50	En stock
75		75	83.8	4	75	4.4	1	4.3	13.5	derecha	730		50	En stock
76	3	76	84.8	4	76	4.4	1	4.3	12	derecha	780		50	Bajo demanda
80		80	89	4	80	4.5	1	4.3	14	derecha	790		30	En stock
90	3 1/2	90	99.4	4	90	4.7	1	4.5	14	derecha	860		30	En stock
100		100	109.4	4	100	4.7	1	4.5	14	derecha	980		30	En stock
102	4	101.6	111	4	101	4.7	1	4.5	14	derecha	980		30	Bajo demanda
110		110	120	4	110	5	1.2	4.8	15.3	derecha	1120		30	En stock
120		120	131	4	120	5.5	1.3	5.1	17.5	derecha	1300		30	En stock
125		125	136	4	125	5.5	1.3	5.2	17.5	derecha	1360		30	En stock
130		130.5	141.9	4	130	5.7	1.3	5.4	17.5	derecha	1440		30	En stock
140		140.5	152.5	4	140	6	1.3	5.5	18.5	derecha	1600		30	En stock
150		150	162.2	4	150	6.1	1.3	5.6	19.3	derecha	1760		30	En stock
160		160.5	173.1	4	160	6.3	1.3	6	20	derecha	1920		20	En stock
175		175	189	4	175	7	1.3	6.5	20	derecha	2300		30	Bajo demanda
180		180.5	193.5	4	180	6.5	1.3	6.2	21	derecha	2280		20	En stock
200		200	213.2	4	200	6.6	1.4	6.4	22	derecha	2600		20	En stock
250		251	265.4	4	250	7.2	1.4	7	24	derecha	3450		15	En stock
300	12	304.8	319.8	4	300	7.5	1.5	7.2	24.5	derecha	4500		10	En stock
356	14	356	372.6	4	380	8.3	1.6	7.8	24.5	derecha	5600	10		Bajo demanda

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)